

# MD2 Portal do Titular

1. Efetuar login no servidor com um cliente SSH.

2. Acessar o diretório, /opt/qm\_static/script, de onde a operação será executada:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | cd /opt/qm_static/script |
|---|--------------------------|

3. Transferir o arquivo da nova versão, "portal-titular-ws-2.50.0.war", para pasta /opt/qm\_static/script:

|   |   |
|---|---|
| 1 | cp portal-titular-ws-2.50.0.war /opt/qm_static/script/portal-titular-ws.war |
|---|---|

4. Executar o comando para parar o servidores de aplicações (webserver) Tomcat:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | sudo systemctl stop tomcat9.service |
|---|-------------------------------------|

5. Acessar a pasta onde ficam publicados as aplicações do webserver Tomcat:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | cd /var/lib/tomcat9/webapps |
|---|-----------------------------|

6. Executar o comando os arquivos da versão atual:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | rm -rf portal-titular-ws* |
|---|---------------------------|

7. Executar o comando para copiar a nova versão para o diretório de aplicações publicadas do Tomcat.

|   |   |
|---|---|
| 1 | cp /opt/qm_static/script/portal-titular-ws.war /var/lib/tomcat9/webapps |
|---|---|

8. Executar o comando para iniciar o Tomcat:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | sudo systemctl start tomcat9.service |
|---|--------------------------------------|

9. Acessar aplicação anonimamente (sem login). A atualização está correta caso a página carregue

