

Servidor MD2 Quality Manager

Após a instalação dos pré-requisitos, será necessário efetuar alguns procedimentos para o MD2 Quality Manager funcionar perfeitamente:

A MD2 disponibilizará um pacote com os artefatos para a configuração da aplicação do MD2 Quality Manager e Portal do Titular. Neste pacote estarão presentes os seguintes arquivos:

- qm_static.tar.gz
- qualityManager-prj.war
- qualitymanager_DB.psql.gz
- Mensageria_backend
- Mensageria_frontend
- portal-titular-ws.war
- configPortal.properties
- configPortal.js

Neste documento, iremos passar pelos os procedimentos que deverão ser feitos com os arquivos relacionados ao **MD2 Quality Manager**.

- **qm_static.tar.gz**

O qm_static se trata do diretório onde ficarão armazenados todos os anexos que serão feitos dentro da aplicação do Md2 Quality Manager.

O arquivo qm_static.tar.gz deverá ser descompactado dentro do diretório **/opt** conforme está sendo ilustrado nos prints abaixo:

```
sudo tar -xvzf qm_static.tar.gz
```

```
sudo mv /tmp/qm_static /opt
```

```
sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/qm_static/
```

```
root@qm-hom:/opt# pwd
```

```
/opt
```

```
root@qm-hom:/opt# ls -ll
```

```
total 8
```

Após descompactar e mover a pasta qm_static para o diretório /opt, deve-se editar o arquivo de configuração do Tomcat inserindo a linha "ReadWritePaths=/opt/qm_static/" conforme o print abaixo:

```
sudo vim /lib/systemd/system/tomcat9.service
```

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl stop tomcat9.service
```

- **qualityManager-prj.war**

Após executar os passos anteriores, deve-se mover o arquivo qualityManager-prj.war para o diretório do Tomcat e iniciar o serviço.

```
sudo cp qualityManager-prj.war /var/lib/tomcat9/webapps/
```

```
systemctl start tomcat9.service
```

- **Mensageria_backend**

Deve-se acessar o diretório para onde os artefatos da instalação foram copiados e transferir os arquivos do backend para uma outra pasta. No caso deste documento, vamos utilizar a pasta /var/lib/Mensageria como path do Mensageria Backend.

```
sudo cp -r Mensageria_backend/ /var/lib/Mensageria
```

Acessando o diretório do Mensageria Backend e manipulando os artefatos:

```
cd /var/lib/Mensageria
```

```
sudo mv rewrite.config /var/lib/tomcat9/conf/Catalina/localhost/
```

```
chown -R tomcat:tomcat /var/lib/tomcat9/conf/Catalina/localhost/rewrite.config
```

No arquivo **mensageria.service** é indicado o path do arquivo de configuração do programa, o mesmo deve apontar para o local onde foi colocado o arquivo “application.properties” e “servico-mensageria.jar”.

```
sudo vim mensageria.service
```

```
[Unit]
Description=Serviço de mensageria
Requires=network.target
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/var/lib/Mensageria/
ExecStart=/usr/bin/java -jar /var/lib/Mensageria/servico.mensageria.jar --spring.config.location=/var/lib/Mensageria/application.properties
ExecStop=/usr/bin/java -jar /var/lib/Mensageria/servico.mensageria.jar stop
User=root

[Install]
WantedBy=default.target
```

```
sudo mv mensageria.service /etc/systemd/system/
```

Será necessário editar o arquivo **server.xml** e inserir o trecho abaixo:

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" />
```

```
systemctl restart tomcat9.service
```

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.rewrite.RewriteValve" /> ←
```

```
systemctl start mensageria.service
```

```
systemctl status mensageria.service
```

```
root@qm-hom:/opt# systemctl status mensageria.service
● mensageria.service - Serviço de mensageria
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mensageria.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2022-08-03 15:40:32 -03; 4s ago
     Main PID: 538724 (java)
        Tasks: 18 (limit: 9442)
       Memory: 238.3M
      CGroup: /system.slice/mensageria.service
              └─538724 /usr/bin/java -jar /var/lib/Mensageria/mensageria.jar --spring.config.location=application.properties
```

• Mensageria_frontend

Deve-se acessar o diretório para onde os artefatos da instalação foram copiados e transferir os arquivos do Frontend para o diretório **/var/lib/tomcat9/webapps** seguindo os seguintes comandos:

```
sudo mkdir /var/lib/tomcat9/webapps/conf
```

```
sudo mv configPortal.json /var/lib/tomcat9/webapps/conf
```

```
sudo mv mensageria/ /var/lib/tomcat9/webapps
```

```
chown -R tomcat:tomcat /var/lib/tomcat9/webapps/conf/
```

```
chown -R tomcat:tomcat /var/lib/tomcat9/webapps/mensageria/
```

Edição do arquivo configPortal.json inserindo o endereço do serviço mensageria backend:

```
vim /var/lib/tomcat9/webapps/conf/configPortal.json
```

```
{
    "production": true,
```

```
"config": {  
  "portal": {  
    "apiURLBase": "http://<IP ou endereço DNS do servidor>/servico-  
mensageria",  
    "clientId": "angular-app",  
    "clientSecret": "@321"  
  }  
}  
}
```

```
systemctl restart tomcat9.service
```

```
"config": {  
  "portal": {  
    "apiURLBase": "http://192.168.0.100/servico-mensageria",  
    "clientId": "angular-app",  
    "clientSecret": "@321"  
  }  
}  
Revision #2  
Created 3 August 2022 10:42 by Danilo Moreira  
Updated 7 December 2022 15:55:46
```