

# Configurando Conexão de Banco de dados para acesso ao ELK

O MD2 Quality Manager possui módulos que requerem a definição de acesso ao banco de dados do ELK. Estas definições são realizadas mediante a inclusão de parâmetros na interface de Cadastro de Parâmetros do Sistema para a unidade específica, conforme imagem.

Parâmetros

Parâmetros do Sistema

\* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

qm.helen.auth.pssw

\*\*\*\*\*  
qm.helen  
Ativo

qm.helen.auth.user

elastic  
qm.helen  
Ativo

qm.helen.server.host

192.168.0.240  
qm.helen  
Ativo

qm.helen.server.port

9200  
qm.helen  
Ativo

qm.helen.server.protocol

http  
qm.helen  
Ativo

(1 of 1)

1

6

Nome	Valor (Exemplo)	Grupo	Obs:
qm.helen.server.host	192.168.0.240	qm.helen	
qm.helen.server.protocol	http	qm.helen	
qm.helen.server.port	9200	qm.helen	
qm.helen.auth.user	usuário	qm.helen	
qm.helen.auth.pssw	senha	qm.helen	
qm.helen.timeout.con	10000	qm.helen	valores default
qm.helen.timeout.socket	60000	qm.helen	valores default

---

Revision #2

Created 24 February 2022 00:40:48

Updated 13 December 2022 00:49:58