

Configurando Conexão de Banco de dados para acesso ao ELK

O MD2 Quality Manager possui módulos que requerem a definição de acesso ao banco de dados do ELK. Estas definições são realizadas mediante a inclusão de parâmetros na interface de Cadastro de Parâmetros do Sistema para a unidade específica, conforme imagem.

Parâmetros

Parâmetros do Sistema

* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

Nome	Valor (Exemplo)	Grupo	Obs:
qm.helen.auth.pssw	*****	qm.helen	
qm.helen.auth.user	elastic	qm.helen	
qm.helen.server.host	192.168.0.240	qm.helen	
qm.helen.server.port	9200	qm.helen	
qm.helen.server.protocol	http	qm.helen	

Nome	Valor (Exemplo)	Grupo	Obs:
qm.helen.server.host	192.168.0.240	qm.helen	
qm.helen.server.protocol	http	qm.helen	
qm.helen.server.port	9200	qm.helen	
qm.helen.auth.user	usuário	qm.helen	
qm.helen.auth.pssw	senha	qm.helen	
qm.helen.timeout.con	10000	qm.helen	valores default
qm.helen.timeout.socket	60000	qm.helen	valores default

Revision #2

Created 23 February 2022 21:40:48

Updated 12 December 2022 21:49:58