

Configurando Conexão de Banco de dados para acesso ao ELK

O MD2 Quality Manager possui módulos que requerem a definição de acesso ao banco de dados do ELK. Estas definições são realizadas mediante a inclusão de parâmetros na interface de Cadastro de Parâmetros do Sistema para a unidade específica, conforme imagem.

Parâmetros

Parâmetros do Sistema

* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

qm.helen.auth.pssw

qm.helen
Ativo

qm.helen.auth.user

elastic
qm.helen
Ativo

qm.helen.server.host

192.168.0.240
qm.helen
Ativo

qm.helen.server.port

9200
qm.helen
Ativo

qm.helen.server.protocol

http
qm.helen
Ativo

(1 of 1)

<<

<

1

>

>>

6

Nome	Valor (Exemplo)	Grupo	Obs:
qm.helen.server.host	192.168.0.240	qm.helen	
qm.helen.server.protocol	http	qm.helen	
qm.helen.server.port	9200	qm.helen	
qm.helen.auth.user	usuário	qm.helen	
qm.helen.auth.pssw	senha	qm.helen	
qm.helen.timeout.con	10000	qm.helen	valores default
qm.helen.timeout.socket	60000	qm.helen	valores default

Revision #2

Created 23 February 2022 21:40:48

Updated 12 December 2022 21:49:58