

# Configurando para que aplicação QM fique no contexto raiz

Para que aplicação MD2 QualityManager fique exposta sem contexto, por exemplo:

```
"http://nome_maquina: 8080/"
```

Ao invés de ter que digitar a URL completa, por exemplo:

```
"http://nome_maquina: 8080/qualityManager-prj/"
```

Precisa-se configurar o arquivo “server.xml”:

```
$ sudo vi /var/lib/tomcat9/conf/server.xml
```

Adicionando a linha abaixo:

```
<Context path="" docBase="qualityManager-prj" reloadable="true" />
```

Dentro da tag “Host”, ficando algo como:

```
## <Host name="localhost" appBase="webapps"
  unpackWARs="true" autoDeploy="true" deployOnStartup="true">
  <Context path="" docBase="qualityManager-prj" reloadable="true"/>
  <!-- <Context path="ROOT" docBase="ROOT" reloadable="true">
  <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
  </Context>-->
  <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
  Documentation at: /docs/config/valve.html -->
  <!--
  <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
  -->
```

```
<!-- Access log processes all example.  
Documentation at: /docs/config/valve.html  
Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->  
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"  
directory="logs"  
prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"  
pattern="%h %l %u %t "%r" %s %b" />  
</Host>
```

---

Revision #3

Created 23 February 2022 21:37:43

Updated 12 December 2022 21:38:31